



- Tube acier
- Roulements 6204
- Boitiers emboutis sertis
- Cartouche d'étanchéité DL 204
- D x e = Ø54x5 / Ø63.3x2.9 / Ø70x2.9 / Ø76x2.9 / Ø89x3 / Ø108x3.6 / Ø133x4
- Dimensions L, EM, LT suivant norme 53300 (NFE53301, DIN 22107/15207, NFM 81657)
- Utilisation de -20° à + 80°C

Exécution

- Tous les D x e peuvent être réalisés dans les différentes longueurs L
- Autre L à la demande (préciser EM, LT et E)
- Zingage ou revêtement divers sur demande
- Exécution inox nous consulter

Poids des rouleaux (en Kg) Norme E 53300)

| Bande en V | Rouleaux supérieurs | | | | | Rouleaux inférieurs | | | | |
|------------|---------------------|-----|-----|--------|------|---------------------|-----|-----|--------|------|
| | L | EM | LT | 70x2.9 | 89x3 | L | EM | LT | 70x2.9 | 89x3 |
| 300 | 190 | 196 | 216 | 2.2 | 2.6 | 375 | 408 | 440 | 3.6 | 4.2 |
| 400 | 240 | 246 | 266 | 2.5 | 3.0 | 475 | 508 | 540 | 4.3 | 5.2 |
| 500 | 290 | 296 | 316 | 2.9 | 3.5 | 575 | 608 | 640 | 5.1 | 6.1 |
| 600 | 325 | 331 | 351 | 3.1 | 3.8 | 675 | 708 | 740 | 5.8 | 7.0 |
| 650 | 355 | 366 | 386 | 3.4 | 4.1 | 720 | 758 | 790 | 6.2 | 7.5 |

| Bande en auge | Rouleaux supérieurs | | | | | | Rouleaux inférieurs | | | | | |
|---------------|---------------------|-----|-----|--------|------|-------|---------------------|------|------|--------|------|-------|
| | L | EM | LT | 70x2.9 | 89x3 | 133x4 | L | EM | LT | 70x2.9 | 89x3 | 133x4 |
| 400 | 150 | 156 | 176 | 1.9 | 2.2 | | 475 | 508 | 540 | 4.3 | 5.2 | |
| 500 | 190 | 196 | 216 | 2.2 | 2.6 | | 575 | 608 | 640 | 5.1 | 6.1 | |
| 600 | 230 | 236 | 256 | 2.4 | 2.9 | | 675 | 708 | 740 | 5.8 | 7.0 | |
| 650 | 240 | 246 | 266 | 2.5 | 3.0 | 4.9 | 720 | 758 | 790 | 6.3 | 7.5 | 12.2 |
| 800 | 290 | 296 | 316 | 2.9 | 3.5 | 5.6 | 870 | 908 | 940 | 7.4 | 8.9 | 14.4 |
| 1000 | 355 | 366 | 386 | 3.4 | 4.1 | 6.7 | 1110 | 1148 | 1180 | | 11.1 | 18.0 |
| 1200 | 425 | 436 | 456 | | 4.8 | 7.7 | 1310 | 1348 | 1380 | | 12.9 | 21.0 |
| 1400 | 495 | 506 | 526 | | 5.4 | 8.8 | 1510 | 1548 | 1580 | | 14.8 | 24.0 |
| 1600 | 565 | 576 | 596 | | | 9.8 | 1710 | 1748 | 1780 | | | 27.0 |