



- Tube acier D x e = 60x2 et 70x2
- Roulements 6202
- Joint nitrile dans bouchon métallique
- Utilisation de -20° à + 80°C
- Se montent sur support SVA et SAA

Exécution

- Tous les D x e peuvent être réalisés dans les différentes longueurs L
- Autre L à la demande (préciser EM, LT et E)
- Axe déporté sur demande
- E = 10 sur demande
- Zingage ou revêtement divers sur demande

Poids des rouleaux (en Kg) Norme E 53300

Bande en V	Rouleaux supérieurs					Rouleaux inférieurs				
	L	EM	LT	60x2	70x2	L	EM	LT	60x2	70x2
300	190	196	216	1.03	1.18	375	408	440	1.87	2.07
400	240	246	266	1.25	1.41	475	508	540	2.3	2.53
500	290	296	316	1.46	1.65	575	608	640	2.73	3
600	325	331	351	1.61	1.81	675	708	740	3.16	3.47
650	355	366	386	1.76	1.98	720	758	790	3.37	3.71

Bande en auge	Rouleaux supérieurs					Rouleaux inférieurs				
	L	EM	LT	60x2	70x2	L	EM	LT	60x2	70x2
400	150	156	176	0.86	0.99	475	508	540	2.30	2.53
500	190	196	216	1.03	1.18	575	608	640	2.75	3.00
600	230	236	256	1.20	1.37	675	708	740	3.16	3.47
650	240	246	266	1.25	1.41	720	758	790	3.37	3.71
700	250	256	276	1.29	1.46	770	808	840	3.58	3.95
800	290	296	316	1.46	1.65	870	908	940	4.02	4.42